

## Technické parametre – príloha č. 1

### Traktor Kubota EK1-261 CAB

- Typ motora diesel - STAGE 5
- Objem motora - 1319 cm<sup>3</sup>
- Počet valcov - 3
- Menovitý výkon – 18,2 kW
- Chladienie motora vodou
- Otáčky motora - 2500 ot/min
- Prevodovka - mechanická, 9 rýchlostí vpred, 3 rýchlosti vzad
- 3 bodový hydraulický záves - kat I., s nosnosťou 750 kg
- Uzávierka diferenciálu
- Typ riadenia - hydraulický posilňovač riadenia
- Otáčky zadného vývod. hriadeľa - 540 ot/min
- pohon 4x4
- Rozmer kolies - predné 6.00-12, zadné 8.3-20
- Kabína, kúrenie, ventilácia
- Hmotnosť - 1167 kg
- Schválenie pre prevádzku na pozemných komunikáciách
- Záruka 2roky/ 1000 mth



### Nakladač Me05

- Maximálna výška zdvihu v čape otáčania lopaty mm 1 980
- Maximálny uhol vyklopenia ° 50,
- Uhol naklopenia lopaty ° 50,
- Výkon zdvihu (odtrh) 450 kg
- Maximálny zdvih 365 kg
- Hmotnosť kg 101
- Lyžica 1,2m



### Paletové vidly na nakladač Me05

- kompatibilné s nakladačom Me05
- dĺžka lyžín 80 cm



### Prívos VHN 1322

- jednoduchá náprava
- brzdová sústava nájazdová brzda s cúvacou automatikou
- nosnosť 1 000 kg
- mechanická noha oja
- ručná parkovacia brzda
- ťažné oko 35 mm
- korba rozmer 2 120 x 1 220 mm
- výška bočníc 370 mm
- hydraulické vysýpanie korby dozadu



### Mulčovač Koala 1200:

- Mulčovač určený na kosenie, zber a prerezávanie parkov, futbalových a golfových ihrísk
- jemné nastavenie výšky strihu pomocou skutky na opernom valci a operných kolieskach
- plôch zo zberom
- pracovný záber 1200 mm
- váha 280 kg
- počet špachtľových nožov 40 ks
- objem koša 700 l
- hydraulické vysýpanie koša na zem
- otáčky 540 ot/min
- prevodovka s voľnobežkou
- kardanový hriadeľ



### Mulčovač AGROSTAR AS 135

- Výška 710 mm
- Celková šírka 147 cm
- Pracovná šírka 1329 mm
- Otáčky PTO 540 ot/min.
- Počet 400g 24 kladív / 48 nožov
- Hmotnosť 178 kg
- Kardanový hriadeľ



\*fotografie sú ilustračné