ZÁKLADY



PREDĹŽENIE BEZBARIÉROVEJ RAMPY

PÔDORYS



POZNÁMKY:

ZÁBRADLIE JE NEREZOVÉ, TRUBKOVÉ, VZÁJOMNE ZVÁRANÉ. HORNÉ MADLO A VODIACE MADLÁ TVORÍ NEREZOVÁ TRUBKA Ø51/4,0 MM, PÁSNICE (HORNÁ, SPODNÁ) TVORÍ NEREZOVÁ TRUBKA Ø40/3,5 MM,
VÝPLŇ TVORIA OCEĽOVÉ TYČKY Ø12/2,5MM OSOVO 120 MM.
STĹPIKY BUDÚ KOTVENÉ ŽB KONŠTRUKCIE RAMPY Z HORA, PRIVARENÉ NA PLATNIČKY 120/120/5 MM. UKONČENIE ZÁBRADLIA BUDE REALIZOVANÉ CEZ KOTEVNÉ PLATNIČKY DO KONŠTRUKCIE ZÁVETRIA.
CELKOVÁ VÝŠKA ZÁBRADLIA JE 900 MM.

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE REALIZOVAŤ V NEZAMŔZNEJ HĹBKE, 1,2M POD HLADINOU UPRAVENÉHO TERÉNU

SCHÉMATICKÝ PRIEČNY REZ; MIERKA 1:25



VÝPIS NEREZOVÝCH PRVKOV ZÁBRADLIA

OZN.	POPIS	DĹŽKA [m]	POČET KUSOV	DĹŽKA [bm]	VÁHA [kg/m]	VÁHA [kg]
Z1	NEREZ. TRUBKA - madlo horné Ø51/4,0	11,0	–	11,0	4,708	51,788
Z2	NEREZ. TRUBKA - madlo stred. Ø51/4,0	11,0	–	11,0	4,708	51,788
Z3	NEREZ. TRUBKA - madlo spodné Ø51/4,0	11,0	–	11,0	4,708	51,788
Z4	NEREZ. TRUBKA - stĺpik Ø51/4,0	0,71	8	5,68	4,708	26,741
Z5	NEREZ. TRUBKA - pásnica stred. Ø40/3,5	11,0	–	11,0	3,200	35,20
Z6	NEREZ. TRUBKA - pásnica spodná Ø40/3,5	11,0	–	11,0	3,200	35,20
Z7	KOTVIACA TYČ Ø12/2,5	0,05	24	1,20	0,595	0,714
Z8	TYČ ZÁBRADLIA Ø12/2,5	0,41	88	36,08	0,595	21,468
Z9	NEREZ. KOTVIACA PLATNIČKA 120/120/5	-	10	-	0,576 kg/ks	5,76
	VÁHA NEREZOVÉHO ZÁBRADLIA					280,447
	ZVARY, KOTVIACE PRVKY, DRŽIAKY (5%)					14,022
	VÁHA NEREZOVÉHO ZÁBRADLIA SPOLU					294,469

P01

REZ A-A





POHĽAD P01

SKLADBA KONŠTRUKCIE

Z1

OBKLAD Z UMELÉHO KAMEŇA, ŠEDÁ FARBA	15-30	MM
FLEXIBILNÁ LEPIACA MALTA	5	MM
FLEXIBILNÁ LEPIACA MALTA + SKLOTEX. MRIEŽKA	5	MM
NOSNÉ ŽB MURIVO, DT25 + BETÓN. ZÁLIEVKA + BET. OCEĽ B500B	250	MM
ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP	-	MM

P1

MRAMOROVÁ DLAŽBA S PROTIŠMYK. ÚPRAVOU	15	MM
FLEXIBILNÁ LEPIACA MALTA	5	MM
PODKLADOVÝ BETÓN C25/30 + KARI SIEŤ 150/150/8	100	MM
ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP 32-63	150	MM
ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP	150-1000	MM

LEGENDA:

1. NEREZOVÉ ZÁBRADLIE
2. OBKLAD, UMELÝ KAMEŇ, ŠEDÁ FARBA

LEGENDA ZNAČENIA HMÔT

- ŽELEZOBETÓN Z BETÓNU PEVNOSTNEJ TRIEDY C25/30, VYSTÚŽENÝ OCEĽOU B500B
- PROSTÝ BETÓN TRIEDY C25/30
- NOSNÉ MURIVO: DEBNIACE TVÁRNICE DT25 ROZMERU 250 x 500 x 250 MM, ZALIEVANE BETÓNOM TRIEDY C25/30 A VYSTUŽOVANÉ OCEĽOU B500B
- ŠTRK FRAKCIE 4-8 MM; KAŽDÝCH 300 MM ZHUTŇOVANÝ NA 0,2 MPa
- ŠTRK FRAKCIE 16-32 MM; KAŽDÝCH 300 MM ZHUTŇOVANÝ NA 0,2 MPa
- ŠTRK FRAKCIE 32-63 MM; KAŽDÝCH 300 MM ZHUTŇOVANÝ NA 0,2 MPa
- PREMÝVANÉ RIEČNE KAMENIVO; KAŽDÝCH 300 MM ZHUTŇOVANÝ NA 0,2 MPa
- PÔVODNÁ ZEMINA
- NASYPANÁ ZEMINA
- HYDROIZOLÁCIA Z MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSOV

S

±0,000 = 505,000 m n.m. bpv.

STAVEBNÝ OBJEKT SO.04

JTM Atelier projektová a realitná kancelária

REVITALIZÁCIA - SPEVNENÉ PLOCHY, PARKOVISKÁ A PREDĹŽENIE BEZBARIÉROVEJ RAMPY - CIZS Spišská Stará Ves

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Jozef TREBUŇA			
PROJEKTANT	Ing. Jozef TREBUŇA			
KRESLIL	Ing. Jozef TREBUŇA			
INVESTOR	MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES			
MIESTO STAVBY	SPIŠSKÁ STARÁ VES	PARCELA: C-KN č. 3077/2, 3077/3		
STUPEŇ SPRACOVANIA	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE a REALIZÁCIU	KLAS. STAVBY 2 | 1 | 1 | 2	Č. ZÁKAZKY	-
			ARCH. ČÍSLO	-
ČASŤ	ARCHITEKTONICKÁ a STAVEBNÁ		FORMÁT	5xA4
OBSAH VÝKRESU	PREDĹŽENIE BEZBARIÉROVEJ RAMPY		MIERKA 1:50	ČÍSLO VÝKRESU ASR-04
			DÁTUM	marec 2021